

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

REF: 1407-050602B  
Fecha Instalación: 2-06-05

Modelo: SONY PS2  
Observaciones:

Nº Serie: C0552729

## ACUERDO:

· **Gigabyte Sistemas** se compromete a garantizar la instalación de su chip **O2 durante 6 meses**, en los cuales toda avería o anomalía ocasionada por dicha instalación o por el chip correrá a cargo de nuestra empresa, procediendo a la sustitución de dicho chip, a la reparación de la consola o en caso de no ser posible a la sustitución de la consola por una de igual versión o superior.

· En caso de manipulación de la consola por parte ajena a Gigabyte Sistemas, mal uso, rotura, golpes, suciedad excesiva, etc... **la garantía quedará anulada automáticamente**. La garantía de Gigabyte no cubre roturas derivadas de una sobrecarga eléctrica en la red, mala alimentación, etc... (lo cual se deduce con solo testear la fuente). La garantía original de SONY queda anulada en el momento de la apertura de la consola (no es válido pegar la pegatina de nuevo como se dice por Internet, debido a que cuando SONY abre la máquina se nota perfectamente que ha sido manipulada). La garantía no cubrirá la consola si se ha usado con discos de mala calidad o rayados. La garantía no cubre malas actualizaciones del chip por parte del usuario.

· **Gigabyte Sistemas** no se responsabiliza del mal uso que se pueda hacer del aparato (uso de copias ilegales, etc...). El cliente debe atenerse a la legislación vigente.

## CONSEJOS DE USO DE LA VIDEOCONSOLA:

· Usar soportes de calidad tanto para DVD como CD (Verbatim, Traxdata, etc...). Al usar discos de mala calidad o rayados hace que la lente se fuerce más con lo que conlleva un deterioro a corto plazo de la misma así como todo el sistema de control del servomecanismo. Así pues debe intentar que los discos estén lo más limpios posible.

· Aconsejamos poner la PS2 en posición horizontal (menos vibración) para que la lente sufra lo menos posible. También recomendamos grabar las copias de seguridad a poca velocidad (CD-R a 4x o a 8x) puesto que la lente las lee mucho mejor.

· No dejar la consola en Stand By si no se va a utilizar para no desgastar la fuente. Dejar ventilación tanto por la zona del ventilador como la zona frontal.

## MÉTODO DE CARGA PARA O2:

**Juegos de Ps2, Psx, DVD:** meter el disco y el O2 reconocerá el tipo de medio del cual se trata y lo cargará..

**Carga de aplicaciones:** Pulsando "L1", "R1", "R2" puedes cargar programas guardados en las diferentes posiciones del chip.

**Desconectar O2:** Encender la consola con el botón CUADRADO pulsado. El chip se desconectará hasta que se apague la consola.

**Menú experto:** Encender la consola con el botón TRIÁNGULO pulsado.



- VIDEOCONSOLAS
- SERVICIO TÉCNICO
- ACCESORIOS
- CHIPS